

# Raumerfassung

Der BASIC Funkthermostat regelt die gewünschte Raumtemperatur.

Der COMFORT Funkthermostat regelt nach Wochenprogramm.

Der Fenstersparfunk schaltet das Panel beim Lüften ab.

Die Montage erfolgt an der Wand oder Decke.

Eine einfache Steckdose 230V gebügt.

Name		Telefon	
Adresse		Handy	
Plz. Ort		Mail	
Objekt		Datum	

Senden Sie uns bitte die Pläne oder füllen die Tabelle aus.

Anschliessend erfolgt die Offerte durch uns.

Stockwerk	Raumbezeichnung	Länge	Breite	Höhe	U-Wert

Gebäude	U-Wert		Infrarot Wärmebedarf
Passivhaus	1	<0.15	7 Watt / m3
Minergiehaus	2	0.16-0.19	14 Watt / m3
sehr gut isoliert	3	0.20-0.22	18 Watt / m3
gut isoliert	4	0.23-0.28	20 Watt / m3
mittel isoliert	5	0.29-0.32	23 Watt / m3
schlecht isoliert	6	>0.32	30 Watt / m3



InfraPlus GmbH | Breitenackerstrasse 3 | 5415 Nussbaumen  
056 534 30 88 | 079 635 59 06  
info@infraplus.ch | www.infraplus.ch